

Max. 5M (2048 x 2048) resolution, H.265, H.264, MJPEG codec supportedVariable vi



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNF-8010R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation (max) : 11 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12 W	
Sortie CC en volts : 12	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2048 x 2048 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet	
Standards réseau : IEEE 802.3af	

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
Zoom numérique : 8x
Distance de vision nocturne : 15 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 6 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats audio pris en charge : G.711, G.726, LC-AAC
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 800 x 600 (SVGA), 960 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 480, 2048 x 1536 (QXGA)
Modes vidéo pris en charge : 480p, 768p, 960p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Compatibilité Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Connectivité :
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 54,8 mm
Diamètre : 14,6 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 192°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 192°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 192°
Scan progressif : Oui
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
3D NR (Réduction de bruit 3D) : Oui
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Langues