

HANWHA caméra PTZ 2M XNP-6550RH Full HD



DESCRIPTION

XNP-6550RH

Caméra dôme réseau PTZ IR 2 Mpx avec zoom 55x

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNP-6550RH	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : Secteur, PoE	
Tension d'entrée AC : 24 V	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation (max) : 90 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 60 W	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web : Oui	
Contenu de l'emballage :	

Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : Séquence prédéfinie
Protocoles PTZ : PELCO-D
Commande de inclinaison de la caméra : Oui
Zoom optique : 55x
Support de stockage :
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Illumination minimum : 0,002 lux
Zoom numérique : 32x
Distance de vision nocturne : 500 m
Audio :
Système audio : 2-voies
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Plastique
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 2,16 MP
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Ports RS-485 : 1
Formats de compression visuels : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Poids et dimensions :
Largeur : 236,9 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui

Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 236,9 mm
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 407,7 mm
Diamètre : 23,7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 58.6°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 34.8°
Taux d'humidité