Tp-link TL-WR841N routeur wifi 300Mbps



DESCRIPTION

TP-Link TL-WR841N
Le routeur WiFi 802.11N est permet une connexion réseau filaire et sans fil spécialement conçu pour les petites entreprises, bureaux, et aussi un usage en réseau domestique à la maison.
Il est compatible avec la norme IEEE 802.11n Draft 2.0 permettant des transmissions WiFi
Jusqu'à la vitesse de 300Mbps.
Ce routeur utilise la technologie MIMO pour augmenter ses performances avec ses 2 antennes intelligentes et aussi accroître la stabilité de connexion et la portée des ondes.
Il permet aux sociétés, bureaux et aux particuliers de partager un accès Internet sur plusieurs ordinateurs, qu'ils soient équipés de cartes réseau RJ45 ou d'adaptateurs réseau sans fil.
De plus son système de gestion des priorités de service assure une qualité optimum des transmissions
pour les applications sensibles aux interruptions telles que les signaux Voix et Vidéo.
Fonctionnalités :
- Conformes aux standards : IEEE 802.11n (Draft 2.0) 802.11b/g, 802.3/3u
- Transmission sans fil jusqu'à 300Mbps
- 4 ports LAN RJ45 10/100M auto-MDiX
- 1 port WAN RJ45 10/100M auto-MDiX
- Technologie MIMO à 2 antennes pivotantes
- Mode IP dynamique, IP Fixe et PPPoE
- Supporte les fonctions : UPnP, DDNS, passage de VPN, DHCP intégré
- Fonction NAT avec mode DMZ et Virtual Server pour ouvrir de port TCP/UTP pour certaines applications
- Firewall intégré avec filtrage IP, Adresse MAC et URL
- Technology CCA : Gestion automatique des conflits de sélection des canaux
- Compatible avec les équipements 11g et 11b et test confirmé avec les Intel Centrino
- Gestion de la Priorité de service permettant d'assurer une bande passante suffisante aux applications sensibles (Téléphonie IP et TViP)
- Cryptage WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK compatible avec l'encryption WEP
- Configuration facile et assisté par interface WEB
- Systeme de connection rapide et sécurisé WPS (QSS:Quick Secure Setup)
- Chipset Atheros avec fonction MiMo par SST Technology
- 2 antennes 3dBi pivotantes
- Alimentation par adaptateur secteur 230V~9V 800mA

- Dimension 200 x 140 x 28mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-WR841N
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface LAN Ethernet : Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Technologie de cablâge : 10/100Base-T(X)
Caractéristiques :
Intégré dans le processeur : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Monobande (2,4 GHz)
Pare-feu : Oui
Pare-feu de sécurité : SPI
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 4 (802.11n)
Nombre de coeurs de processeurs : 1
Débit de transfert des données WLAN (max) : 300 Mbit/s
Filtrage : Oui
Filtrage URL : Oui
Design :
Couleur du produit : Blanc
Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Actionnement du port : Oui
Redirection de port : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC
Tension de sortie : 9 V
Courant de sortie : 0,6 A
Port USB : Non
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Antenne :
Conception d'antenne : Externe
Adaptateur secteur fourni : Oui
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1
Quantité d'antenne : 2
Connexion WAN :
Ethernet WAN : Oui
Protocoles :
Client DHCP : Oui
DSL WAN : Non
Serveur DHCP : Oui
Emplacement de carte SIM : Non
Compatibilité modem USB 3G/4G : Non

Type de connexion WAN : RJ-45
Caractéristiques de gestion :
Qualité de service (QoS) : Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Support DMZ : Oui
Type de produit : Routeur
Durabilité :
Certificats de durabilité : Federal Communications Commission (FCC)
Conformité à la durabilité : Oui
Poids et dimensions :
Hauteur : 33 mm
Largeur : 173 mm
Profondeur : 118 mm
Bouton de réinitialisation : Oui
Puissance de transmission : 30 dBmW
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 288 mm
Profondeur du colis : 202 mm
Hauteur du colis : 86 mm
Poids du paquet : 620 g
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6