

# PANASONIC Camera Tourelle PTZ Antivandale IK10

## Extérieur IP66/67 - /WV-SUD638-H



### DESCRIPTION

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-SUD638-H

#### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Suivi automatique : Oui

Mode panoramique automatique : Oui

Mode patrouille : Oui

Points pré-réglés : Oui

Large dynamique éventail (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Gamme dynamique : 105 dB

#### Design :

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Gris

Matériau du boîtier/corps : Plastique en verre renforcé (GRP)

Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à la neige, Anti-vibration, Résistant à leau

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Code IK : IK10

#### Caméra :

Angle d'inclinaison : -45 - 90°

Vitesse de pré-réglage d'inclinaison : 200 °/sec

Vitesse d'inclinaison : 100 °/sec

Panoramique : -180 - 180°  
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 200 °/sec  
Vitesse panoramique : 100 °/sec  
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/60 - 1/10000, 1/30 - 1/10000 s

#### Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)  
Type de capteur : MOS

#### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui  
Zoom optique : 45x  
Zoom numérique : 4x  
Nombre maximum d'ouverture : 1,6  
Distance minimale de mise au point : 2 m  
Longueur focale : 4.3 - 129 mm

#### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels  
Format vidéo pris en charge : H.264  
Formats de compression visuels : H.264  
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)  
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p  
Nombre d'images par seconde : 60 ips  
Réduction du bruit : Oui  
Contrôle automatique du gain : Oui  
Compensation de luminosité : Oui  
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui  
Full HD : Oui  
Stabilisateur d'image : Oui

#### Audio :

Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711, G.726  
Codecs vocaux : G.711, G.726

#### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui  
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet  
Protocoles réseau pris en charge : IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ  
Wifi : Non  
Bluetooth : Non  
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)  
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

#### Support de stockage :

Disque dur intégré : Non  
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui  
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)

#### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1  
Entrée jack microphone : Oui  
Sortie de casque : 1  
Interface : RJ-45

#### Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui  
Protection de la vie privée : Oui

#### Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur  
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -50 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 100%

**Configuration minimale du système :**

Système mobile supporté : Android, iOS

**Poids et dimensions :**

Largeur : 220 mm

Profondeur : 266 mm

Hauteur : 450 mm

Poids : 8,5 kg

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1