

ATEN CS1144DP4 KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 4 ports sécurisés



DESCRIPTION

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1144DP4 dATEN est spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations sécurisées de la défense et du renseignement. Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1144DP4 dATEN est conforme à la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0) certifiée par le National Information Assurance Partnership (NIAP).

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1144DP4 dATEN assure l'isolation entre les sources informatiques et les périphériques tout en partageant un seul clavier, une seule souris, un seul moniteur et un seul ensemble de haut-parleurs entre les ordinateurs connectés de diverses classifications de sécurité. La conformité à la norme PSD PP v4.0 garantit que les capacités de partage de périphériques offrent une sécurité maximale des données de l'utilisateur lors de la commutation du port, empêchant ainsi les flux de données non autorisés ou les fuites entre les sources connectées. Les principales protections comprennent l'isolation et le flux de données unidirectionnel, la connectivité et le filtrage restreints des périphériques, la protection des données utilisateur, le filtrage et la gestion configurables des périphériques, le filtrage audio strict et la conception inviolable permanente, ce qui permet d'isoler les actifs sensibles et de fournir une sécurité avancée et une conception conviviale pour un déploiement instantanément sécurisé.

Pour renforcer la sécurité, le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1144DP4 dATEN offre que des méthodes de commutation manuelles, y compris des boutons sur le panneau avant et le Sélecteur de port à distance (RPS) 1. Grâce à une sécurité multicouche, le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1144DP4 dATEN garantit une sécurité de haut niveau des postes de travail et la protection des données pour des applications telles que les agences gouvernementales et militaires, les prestataires de soins de santé, les institutions bancaires et financières, et d'autres organisations qui traitent souvent des données sensibles ou confidentielles sur des réseaux séparés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CS1144DP4-AT-G

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 4

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : DisplayPort

Quantité d'interface DisplayPorts : 8

Quantité de ports B de type USB 2:0 : 4
Ports de console : DisplayPort, USB A
Quantité de ports USB de la console : 2
Quantité de ports DisplayPorts de la console : 2
Connexions audio : Oui
Sortie de casque : 4
Quantité de ports RJ-11 : 1
Représentation / réalisation :
Type HD : 4K Ultra HD
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Design :
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Commutateur distant filaire : Oui
Voyants : Oui
Bouton poussez : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Courant d'entrée : 1.5 A
Consommation électrique typique : 13,9 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 163,9 mm
Profondeur : 335 mm
Hauteur : 65,5 mm
Poids : 2,35 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 131 mm
Profondeur du colis : 540 mm
Hauteur du colis : 233 mm
Volume de l'emballage : 16480,4047212 cm ³
Poids du paquet : 2,99 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 7,05 kg
Largeur du casier principal (externe) : 420 mm
Longueur du casier principal (externe) : 555 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 258 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 9,89 kg
Volume du casier principal (externe) : 60144,9821784 cm ³
Pays d'origine : Taïwan