

PHILIPS- Ecran pour mur d'images 55"

55BDL4107X/00



DESCRIPTION

Sublimez vos présentations et votre image de marque. L'écran pour murs vidéo Philips X-Line donne vie à vos contenus pour maintenir l'intérêt du public au maximum quel que soit le lieu, grâce à Pure Colour Pro.

Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.

FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

Bénéficiez de la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).

Mode mosaïque : créez des murs vidéo 4K de n'importe quelle taille

Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus afin de créer un mur vidéo en mosaïque, sans recourir à des équipements externes. Un seul lecteur prend en charge vos contenus, que vous disposiez de quatre écrans ou de quarante. Les contenus 4K sont parfaitement traités, pour une résolution point par point optimale sur quatre écrans.

Cadres ultra-fins pour des images sans imperfection.

Améliorez la qualité de l'image avec Pure Color Pro. La luminance est plus élevée grâce à des réglages de température de couleur personnalisés et un étalonnage gamma avancé. Le contenu est plus net et éclatant, pour un réalisme saisissant et une image exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 55BDL4107X/00
Écran :
Rétroéclairage LED : LED directe
Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)
Technologie d'affichage : LED
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran : 700 cd/m²
Type HD : Full HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1100:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm
Diagonale d'écran (cm) : 138,7 cm
Taux de diffusion : 28%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports dentrée HDMI : 2
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Wifi : Non
Sortie haut-parleur : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100,400 x 400 mm
Représentation / réalisation :

Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 190 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 370 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 1212,2 mm
Profondeur : 97,7 mm
Hauteur : 683 mm
Poids : 25,3 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Certificat :
Certification : FCC, Class A CB BSMI ETL PSE
Caractéristiques :
Montage mural : Oui
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, RoHS
Conformité à la durabilité : Oui
Fonctions d'économie d'énergie : Smart Power
Hauteur de l'appareil (cm) : 68,3 cm (26.9»)
Largeur de l'appareil (cm) : 121,2 cm (47.7»)
Matrice en mosaïque : Up to 15 x 15
Période de garantie : 3 année(s)
Profondeur de l'appareil (cm) : 9,78 cm (3.85»)
Signal de boucle : DisplayPort, RJ45
Autres caractéristiques :
Contrôlable via le réseau : RJ-45
Fonctions d'économie d'écran : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Largeur du cadre : 0,88 mm
Version de DisplayPort : 1.3