


# AT-SPLX40 - Module SFP Gigabit Ethernet monomode 1310nm, 40 Km



## DESCRIPTION

Modules SFP Gigabit Ethernet monomode 1310nm, connecteur LC duplex, 40 km, extractibles à chaud. MSA Compliant (Multi Source Agreements : Compatible avec des équipements non Allied Telesis)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Marque : ALLIED TELESIS                              |
| Part number : AT-SPLX40/E                            |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                |
| Type d'émetteur-récepteur SFP : Fibre optique        |
| Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s |
| Type d'interface : SFP                               |
| Compatible fibre monomodule (FMN) : Oui              |
| Compatible fibre multimodules (FMM) : Non            |
| Connecteur de fibre optique : LC                     |
| Distance de transfert maximale : 40000 m             |
| Longueur d'onde : 1310 nm                            |
| Pouvoir Tx (min) : -5 dBmW                           |
| Pouvoir Tx (max) : 0 dBmW                            |
| Pouvoir Rx (max) : -23 dBmW                          |
| Bilan de liaison : 18 dB                             |
| <b>Caractéristiques :</b>                            |
| Couleur du produit : Argent                          |
| Matériau du boîtier/corps : Métal                    |
| Plug and Play : Oui                                  |
| Échange à chaud : Oui                                |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                      |
| Quantité : 1 pièce(s)                                |
| <b>Conditions environnementales :</b>                |
| Température d'opération : -40 - 105 °C               |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%  |
| Surveillance de diagnostics numériques (DDM) : Oui   |

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Autres caractéristiques : |                                                                        |
|                           | Sensibilité RX : -23 dB                                                |
| Données logistiques :     |                                                                        |
|                           | Code du système harmonisé : 8517,62,0050                               |
|                           | Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN) : 5A991B4A |
| Certificat :              |                                                                        |
|                           | Certification : TAA                                                    |