

SGS-6341-16S8C4XR - Switch manag./stackable L3, 24 SFP dont 8 combo, rack 19



DESCRIPTION

Switch manageable & stackable niveau 3 Gigabit Ethernet, 24 emplacements SFP 100/1000Base-X dont 8 combo 10/100/1000Base-TX/SFP, 4 emplacements SFP+ 10Gbase-SR/LR, double alimentation 230 VAC et 12 VDC, rackable 19'

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PLANET
Part number :	SGS-6341-16S8C4XR
Design :	
Grille de montage :	Oui
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G :	Oui
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Puissance :	
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Voltage d'entrée DC :	12 V
Banc de commutateurs :	L3
Empilable :	Oui
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	8
Caractéristiques de multidiffusion :	
Support à la multidiffusion :	Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Non
Format :	1U
Transmission des données :	

Capacité de commutation : 128 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Débit : 95,23 Mpps
Consommation (max) : 47,6 W
Répertoire MAC : 16000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Activité, Liaison, Énergie, Système
Espionnage MLD (Multicast listener discovery) : v1/v2
Quantité d'emplacements de modules SFP : 24
Quantités d'emplacements de module SFP+ : 4
Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Port de console : RJ-45
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Nombre de coffres : 128
Route statique : Oui
Profondeur : 240 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 43,6 mm
Trames géantes : 10000
Qualité de service (QoS) : Oui
Acheminement sur politique : Oui
Full duplex : Oui
Routage IP : Oui
Entrées IGMP : 255
Filtrage IGMP : Oui
Proxy IGMP : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : MD5
Algorithmes de planification de file d'attente : Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)
Authentification : Authentification sur port
Filtrage/protection BPDU : Oui
Liaison de port IP-MAC : Oui
Type d'authentification : AAA, RADIUS
Protocoles :
Protocole de routage : BGP4, BGP4+, OSPF, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng, VRRP
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) : Oui
Poids : 3,17 kg
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 1,5 Mo
Fonctions LAN virtuelles : IP subnetbased VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN

Données logistiques :	
	Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :	
	Certification : FCC Part 15 Class A, CE