

ATEN VP2120 Quadravision collaborative sur WiFi



DESCRIPTION

Le VP2120 est un Commutateur de présentation fluide qui intègre un commutateur matriciel vidéo, la multidiffusion en quadruple affichage, ainsi qu'une plate-forme de partage d'idées en un appareil.

Le VP2120 doit être relié à un réseau IP WiFi. (point d'accès non intégré au VP2120: nous consulter) Chaque participant (jusqu'à 4) se connecte à la session.

Avec l'appli Contrôle de présentation vidéo ATEN, le VP2120 comprend plus de fonctions avancées de travail collaboratif en ligne :
Le Tableau blanc permet d'écrire des annotations en temps réel pour l'échange d'idées et la synchronisation; la fonctionnalité de Salon de discussion améliore l'interaction entre les participants; le Partage de fichiers permet un partage et un suivi supplémentaires des données; alors que la Capture vidéo enregistre le processus des réunions à des fins de suivi.

Routage audio-vidéo

Une entrée HDMI et deux sorties HDMI plus 4 diffusions bidirectionnelles avec prise en charge de la quadravision

Commutation seamless entre les sources diffusées pour un échange rapide

Vidéo en haute définition avec une sortie optimum

Qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1080 avec une entrée de diffusion et en 854 x 480 avec quatre entrées de diffusion

EDID Expert+ - sélectionne automatiquement les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité, et la meilleure résolution sur les appareils connectés

HDMI (1080p); CEC (Consumer Electronics Control) ; conforme à HDCP 1.4

Entrée vidéo

Interfaces 1 x HDMI Type A femelle (Noir)

Sortie vidéo

Interfaces 2 x HDMI Type A femelle (Noir)

Distance maxi. HDMI : Jusqu'à 15 m

Vidéo

Résolution maxi. HDMI : Jusqu'à 1080p à 60 Hz
Conformité HDMI : Compatible HDCP 1.4 ; Consumer Electronics Control (CEC)
Audio
Entrée Microphone : 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
Sortie Audio stéréo : 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Connecteurs
Ports console USB 3.0 : 1 x USB Type A femelle (Bleu)
Alimentation 1 x Fiche CC (Noir)
Contrôle
IR 1 x Mini Jack stéréo femelle (Noir)
Ethernet 1 x RJ-45 femelle (Argenté)
Commutateurs
Alimentation 1 x Bouton poussoir (LED : Vert)
Sélection Info sur la salle : 1 x Bouton-poussoir
Menu : 1 x Bouton-poussoir
Gauche : 1 x Bouton-poussoir
Droite : 1 x Bouton-poussoir
Bas : 1 x Bouton-poussoir
Haut / Déverrouiller : 1 x Bouton-poussoir
Volume : 1 x Bouton
Entrée : 1 x Bouton-poussoir
ESC : 1 x Bouton-poussoir
Paramètres EDID Mode EDID : Par défaut ATEN / Affichage A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VP2120-AT-G
Connectivité :
Port vidéo : HDMI
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Quantité de ports HDMI : 3
Entrée HDMI : 1
Nombre de sorties HDMI : 2
Type de port USB : USB Type-A
Ports d'entrée RJ-45 : 1
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui
Données EDID (Extended display identification data) : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 169 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Profondeur : 200 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids : 1,44 kg
Distance de fonctionnement maximum : 15 m
HDCP : Oui
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Version HDCP : 1.4
Voyants : Énergie
Puissance :
Consommation électrique typique : 14,48 W
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Guide d'utilisation : Oui
Télécommande fournie : Oui
Durabilité :
Certificats de durabilité : RoHS
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85176990
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 207 mm
Profondeur du colis : 414 mm
Hauteur du colis : 117 mm
Poids du paquet : 2,03 kg
Entrée DC : Oui
Données logistiques :
Largeur du casier principal (externe) : 370 mm
Longueur du casier principal (externe) : 427 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,79 kg
Poids net du carton principal : 4,32 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)