

TP-LINK TL-SG3452P Switch SND Niv.2+ 48 ports Gigabit PoE+ 500W & 4 SFP+ 10G



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-SG3452XP
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L2+
Qualité de service (QoS) : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Configuration des paramètres de localisation (CLI) : Oui
Inspection ARP : Oui
Journal des événements du système : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantités d'emplacements de module SFP+ : 4
Port de console : RJ-45/Micro-USB
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file : Oui
Limitation du débit : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui

Support VLAN : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 176 Gbit/s
Taux de transfert : 130,9 Mpps
Répertoire MAC : 16000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 9216
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Authentification : Auto VLAN, Guest VLAN
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage/protection BPDU : Oui
Liaison de port IP-MAC : Oui
Sécurité de port statique : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Design :
Grille de montage : Oui
Format : 1U
Couleur du produit : Noir
Nombre de ventilateurs : 3 ventilateur(s)
Certification : CE, FCC, RoHS
Représentation / réalisation :
Mémoire interne : 512 Mo
Mémoire flash : 32 Mo
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 48
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 500 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Dissipation thermique : 2169,2 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 330 mm
Hauteur : 44 mm
Informations sur l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Guide de démarrage rapide : Oui
Rails de rack : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176990