

# EATON Onduleur 9PX - 10000 W - 11000 VA - 5 sorties



## DESCRIPTION

Londuleur Eaton 9PX est dédié à la protection des petits & moyens datacenters, salles informatiques, infrastructures et équipements industriels et tertiaires. Avec sa technologie On Line Double Conversion il permet de réduire la consommation d'énergie et le rejet de CO2 de 40% tout en délivrant 28% d'énergie en plus que tous les onduleurs de sa catégorie. Il est donc le parfait onduleur pour les responsables informatiques et/ou directeurs de systèmes informatiques soucieux des économies d'énergie et de refroidissement qu'ils peuvent effectuer grâce à cette nouvelle gamme d'onduleurs.

- Technologie On-Line Double Conversion pour une protection maximale
- Jusqu'à 95% de rendement en mode online (onduleur qualifié ENERGY STAR®)
- Ecran graphique LCD dernière génération (7 langues disponibles)
- Un facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W) pour protéger encore plus d'équipements
- Mise en parallèle grâce à la technologie HotSync d'Eaton (disponible début 2013)
- By-Pass de maintenance disponible en standard (sur les modèles BP)
- Mesure de la consommation d'énergie (en kWh) via l'écran LCD ou la suite logicielle Intelligent Power
- Compatible avec l'ensemble des environnements virtuels (VMWare, Hyper-V, Citrix Xen et Redhat)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : 9PX11KIRTNP

### Caractéristiques :

Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)

Capacité de la puissance de sortie : 11 kVA

Puissance de sortie : 10000 W

Forme d'onde : Sinusoïde pur

Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V

Fréquence d'entrée : 40/70 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Nombre de phases d'entrée : 1

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efficacité : 0,95%                                                                                                       |
| Facteur de puissance : 0,9                                                                                               |
| Facteur de crête : 3:1                                                                                                   |
| Tension de sortie THD : 2%                                                                                               |
| Courant d'entrée THD : 5%                                                                                                |
| Niveau sonore : 50 dB                                                                                                    |
| <b>Connectivité :</b>                                                                                                    |
| Types de sortie AC : Coupleur C19, Terminal                                                                              |
| Prise mâle : Terminal                                                                                                    |
| Nombre de prises en sortie : 5 sortie(s) CA                                                                              |
| Port USB : Oui                                                                                                           |
| Quantité de Ports USB 2:0 : 1                                                                                            |
| Port RS-232 : 1                                                                                                          |
| <b>Batterie :</b>                                                                                                        |
| Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)                                                                           |
| Temps de secours type à demi de charge : 13 min                                                                          |
| Batterie échangeable à chaud : Oui                                                                                       |
| Test de batterie automatique : Oui                                                                                       |
| <b>Design :</b>                                                                                                          |
| Format : Rack/Tour                                                                                                       |
| Capacité du rack : 6U                                                                                                    |
| Couleur du produit : Noir                                                                                                |
| Type d'écran : LCD                                                                                                       |
| Voyants : Oui                                                                                                            |
| Sécurité : IEC/EN 62040-1, UL 1778                                                                                       |
| Certification : IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV) |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                                    |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                                                                                      |
| <b>Détails techniques :</b>                                                                                              |
| Certificats de durabilité : ENERGY STAR                                                                                  |
| Code du système harmonisé : 85078000                                                                                     |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                             |
| Largeur : 440 mm                                                                                                         |
| Profondeur : 700 mm                                                                                                      |
| Hauteur : 260 mm                                                                                                         |
| Poids : 86 kg                                                                                                            |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                                                                    |
| Kit de montage en rack : Oui                                                                                             |
| Carte de gestion intégrée : Oui                                                                                          |
| Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite                                                                     |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                                                                                         |
| Interface : USB, RS232                                                                                                   |
| Tension nominale à l'entrée : 230 V                                                                                      |
| Tension nominale de sortie : 230 V                                                                                       |