

EATON Onduleur 9PX HotSwap - 4500 W - 5000 VA - 11 sorties - 3U



DESCRIPTION

ATTENTION : Garantie valable uniquement en France Métropolitaine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9PX5KIRTN
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 5 kVA
Puissance de sortie : 4500 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Efficacité : 94%
Facteur de puissance : 0,9
Facteur de crête : 3:1
Tension de sortie THD : 2%
Courant d'entrée THD : 5%
Niveau sonore : 45 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19, Terminal
Prise mâle : Terminal
Nombre de prises en sortie : 11 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Port RS-232 : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge : 13 min
Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : Rack/Tour
Capacité du rack : 3U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : IEC/EN 62040-1, UL 1778
Certification : IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 685 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 48 kg
Informations sur l'emballage :
Kit de montage en rack : Oui
Carte de gestion intégrée : Oui
Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :
Interface : USB, RS232
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Tension nominale de sortie : 230 V