

LG - Afficheur professionnel 55" 55XS4P 4000cd/m² UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 55XS4P

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : LED directe

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Représentation / réalisation :

Utilité : Individuel

Quantité de ports d'entrée HDMI : 2

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Connecteur USB : USB Type-A

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Extérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 4000 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 9 ms
Taux de contraste : 1000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Forme d'écran : Plat

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 375 W

Système informatique :

Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 400 W
Port infrarouge : Oui
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 6,0

Caractéristiques :

Adapté à une utilisation extérieure : Oui

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1235,5 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 85,4 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 709,4 mm
Afficher le poids : 26 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 22
Vie du panneau : 50000 h

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Largeur du cadre (en bas) : 1,2 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Largeur du cadre (côté) : 9,9 mm
Largeur du cadre (en haut) : 1,2 cm
Couleur du cadre : Black
Taux de diffusion : 3%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4
Dissipation thermique : 1177 BTU/h
Câbles inclus : Secteur, HDMI

Détails techniques :

Année de lancement : 24

Autres caractéristiques :

Manuel d'utilisation : Oui
Dissipation thermique (max) : 1279 BTU/h

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1360 mm
Profondeur du colis : 844 mm
Hauteur du colis : 231 mm
Poids du paquet : 31,2 kg