AVIGILON 3x 3 MP, WDR, LightCatcher, 2.8mm, appareil photo uniquement/ 320-0942A

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON
Part number : 9C-H4A-3MH-270
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Certification : UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM, EAC, BIS, KC UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1 EN 55024, EN 61000-6-1 RoHS, Reach (SVHC), WEEE
Design :
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,005 lux
Point de vue angle (FOV) : 103°
Angle d'inclinaison : 7 - 96°
Panoramique : -120 - 120°
Balance des blancs : Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/8 - 1/8000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 3
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5»)
Scan progressif : Oui

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 6144 x 1536 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre maximum d'ouverture : 1,2
Focale Fixe : 2,8 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Non
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels
Total des megapixels : 3 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 20 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : PCM
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Codecs vocaux : G.711
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv2, SNMPv3
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Protection de la vie privée : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Sortie CC en volts : 24
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1