

# PHILIPS Afficheur professionnel 55" D-line



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Marque : PHILIPS                                          |
| Part number : 55BDL4650D/00                               |
| Écran :                                                   |
| Type de panneau : VA                                      |
| Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)                        |
| Technologie d'affichage : LCD                             |
| Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels                |
| Luminosité de l'écran : 500 cd/m²                         |
| Type HD : 4K Ultra HD                                     |
| Écran tactile : Non                                       |
| Format d'image : 16:9                                     |
| Temps de réponse : 8 ms                                   |
| Taux de contraste : 5000:1                                |
| Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1               |
| Angle de vision horizontal : 178°                         |
| Angle de vision vertical : 178°                           |
| Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel : 0,315 x 0,315 mm                           |
| Diagonale d'écran (cm) : 138,7 cm                         |
| Taux de diffusion : 25%                                   |
| Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz                    |
| Connectivité :                                            |
| Quantité de ports HDMI : 2                                |
| Version HDMI : 2.0                                        |
| Port DVI : Oui                                            |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1                           |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1                     |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Port USB : Oui                                                          |
| Nombre de ports USB : 4                                                 |
| Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                 |
| Connecteur USB : Micro-USB, USB Type-A                                  |
| Ethernet/LAN : Oui                                                      |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                 |
| Wifi : Oui                                                              |
| RS-232C : Oui                                                           |
| Port infrarouge : Oui                                                   |
| <b>Audio :</b>                                                          |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                            |
| Nombre de haut-parleurs intégrés : 2                                    |
| Puissance évaluée de RMS : 20 W                                         |
| <b>Design :</b>                                                         |
| Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique         |
| Installation prise en charge : Intérieure                               |
| Mise en page : horizontale/verticale                                    |
| Couleur du produit : Noir                                               |
| Montage VESA : Oui                                                      |
| Norme VESA : 400 x 400 mm                                               |
| Largeur du cadre (côté) : 1,39 cm                                       |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,39 cm                                     |
| Largeur du cadre (en haut) : 1,39 cm                                    |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                                   |
| Utilité : Universel                                                     |
| Affichage à l'écran (OSD) : Oui                                         |
| Horaires de service (heures/jours) : 24/7                               |
| Temps moyen entre pannes : 50000 h                                      |
| <b>Puissance :</b>                                                      |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                            |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G                               |
| Tension d'entrée AC : 100-240 V                                         |
| Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz                                        |
| Plage defficacité énergétique : A à G                                   |
| <b>Système informatique :</b>                                           |
| Système informatique : Oui                                              |
| Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
| Intégré dans le processeur : Oui                                        |
| Famille de processeur : ARM Cortex                                      |
| L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A72                |
| Mémoire interne : 4 Go                                                  |
| Capacité de stockage interne : 32 Go                                    |
| Système d'exploitation installé : Android 11                            |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                            |
| Largeur d'affichage : 1241,8 mm                                         |
| Afficher profondeur : 63,6 mm                                           |
| Afficher hauteur : 712,6 mm                                             |
| Afficher le poids : 16,6 kg                                             |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                         |
| Télécommande fournie : Oui                                              |
| Piles fournies : Oui                                                    |
| Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232                     |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                   |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Température d'opération : 0 - 40 °C                  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C        |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%        |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                     |
| Bluetooth : Oui                                      |
| Entrée audio : 1                                     |
| Guide de démarrage rapide : Oui                      |
| Modèle du Bluetooth : 5.2                            |
| Sortie audio : 1                                     |