

ALTIMIUM - Wallplate HDBaseT-4K@60Hz-HDMI/ USBC-UK (Avec récepteur)



DESCRIPTION

Le wallplate HDBaseT Altium TP100WP2HU-UK prend en charge une entrée HDMI et une entrée USB-C dans un boîtier mural standard UK de 86 mm × 86 mm. Il peut transmettre un signal HDMI haute définition, un signal de contrôle IR bidirectionnel, un signal de contrôle RS-232 bidirectionnel et un signal USB 2.0 sur un câble CATX jusqu'à 100 m (mode HBT) ou 150 m (mode LRM). La résolution vidéo peut atteindre 4K2K à 60 Hz (4:4:4).

Ce produit convertit le signal HDMI en signal HDBaseT standard et le transmet via un câble LAN. Il permet de contrôler facilement l'appareil source ou l'écran depuis l'extrémité distante grâce à la fonction de transmission du signal IR bidirectionnel. Il prend également en charge la fonction POC avec commutateur de commande POC.

L'extendeur peut être largement utilisé dans d'autres domaines tels que les systèmes de vidéoconférence, la diffusion de signaux multimédia, l'extension de signaux HDMI, etc.

Points forts :

- HDMI 2.0b, conforme HDCP 2.2
- Jusqu'à 4Kx2K@60Hz avec 24 bits RVB/YCBCR 4:4:4
- Deux entrées : 1 x HDMI et 1 x USB-C
- Modes de commutation automatique et manuel
- Audio analogique embeddé en option
- IR bidirectionnel et RS-232 sur câble CATX
- 4K 40 m, 1080P 70 m sur câble CATX
- POC 24 V (TX est alimenté par RX)
- Fourni avec un récepteur HDBaseT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : TP100WP2HU-UK