

HANWHA- Caméra IP 32MB TNB-9000



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : TNB-9000
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Certification : EN 50130-4, EN 55032 Class A, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, FCC Part 15 Subpart B Class A,IC ICES-003 Class A,UL 60950-1
Design :
Format : Boîte
Type de montage : Mural/sur poteau
Couleur du produit : Aluminium, Noir
Caméra :
Illumination minimum : 0,0015 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 62.1°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 7680 x 4320 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Auto focus : Oui

Nombre maximum d'ouverture : 2,8
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,2
Vision de nuit :
Vision nocturne : Non
Vidéo :
Résolution maximale : 7680 x 4320 pixels
Total des megapixels : 24 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Formats de compression visuels : M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 5472 x 3648, 6016 x 3384, 7680 x 4320
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Microphone intégré : Oui
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 10 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Mémoire flash : 512 Mo
Mémoire interne : 4096 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Ports RS-485 : 1
Quantité de ports HDMI : 1
Entrée DC : Oui
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS
Détecteur de mouvement : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Objet abandonné, Franchissement de ligne, Traitement défocalisant, Détection des visages, Objet manquant
Type de notification d'alerte : E-mail
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique typique : 18 W
Consommation (max) : 26 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 30 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
&e