

Iiyama- Ecran bureautique 32" XUB3293UHSN-B1



DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 32" XUB3293UHSN-B1

- > Taille de l'écran : 32"
- > Matrice : IPS Panel Technology LED, finition mate
- > Résolution native : 3840 x 2160
- > Luminosité : 350 cd/m²
- > Contraste : 1000:1
- > Ratio d'aspect : 16:9
- > Temps de réponse : 4ms
- > Angle de vision : horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
- > Angle d'inclinaison 22° en avant; 3° en arrière
- > Prise casque : oui

Ports et connecteurs :

- > HDMI, DisplayPort et USB-C

Poids et dimensions

- > Dimensions : 714 x 454.5 x 230mm
- > Poids : 10 Kg
- > Montage VESA : 100 x 100mm

Accessoires inclus : câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : XUB3293UHSN-B1

Écran :

Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,182 x 0,182 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz

Taille visualisable horizontale : 69,8 cm

Taille visualisable verticale : 39,3 cm

Diagonale d'écran (cm) : 80 cm

Profondeur de couleurs : 10 bit

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 93%

Représentation / réalisation :

Technologie sans scintillement : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 3 W

Design :

Couleur du produit : Gris

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Nombre de ports USB de type C en amont : 1

Quantité de ports avals USB de type A : 2

Capacité de puissance USB : Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Sortie casque audio : Oui

Built-in Commutateur KVM : Oui

HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Réglage de la hauteur : 13 cm

Pivotant : Oui

Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°

Plateau inclinable : Oui

Angle d'inclinaison : -3 - 22°

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation électrique typique : 36 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 714 mm

Profondeur (support inclus) : 230 mm

Hauteur (support inclus) : 454,5 mm

Poids (avec support) : 10 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 795 mm

Profondeur du colis : 225 mm

Hauteur du colis : 506 mm

Poids du paquet : 12,3 kg

Durabilité :

Certificats de durabilité : CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85285210