

EATON Onduleur 9PX RT3U HotSwap - 2200 W - 2200 VA - 5 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9PX2200IRTBDP
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 2,2 kVA
Puissance de sortie : 2200 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Efficacité : 93,5%
Facteur de puissance : 1
Niveau sonore : 40 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C19, Type F
Prise mâle : Coupleur C20
Nombre de prises en sortie : 5 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge : 10 min

Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : Rack/Tour
Capacité du rack : 3U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Certification : IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 485 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 24,5 kg
Informations sur l'emballage :
Kit de montage en rack : Oui
Carte de gestion intégrée : Non
Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Tension nominale de sortie : 230 V