

TP-LINK EAP610-Outdoor Hotspot SDN WiFi 6 AX1800 PoE+ IP67



DESCRIPTION

EAP610-Outdoor - Point d'accès WiFi6 AX1800 Indoor/Outdoor IP67

- Débits WiFi 6 supérieures : vitesses bi-bande allant jusqu'à 1,8 Gbit/s grâce à la dernière technologie Wi-Fi 6 •
- Efficacité du réseau plus élevée : profitez de vitesses plus rapides sur plus d'appareils avec moins de décalage via OFDMA et MU-MIMO
- Couverture longue portée : amplificateur haute puissance dédié et antennes professionnelles avec boîtier étanche IP67
- Technologie Mesh Omada : permet une connectivité WiFi entre les points d'accès pour une portée étendue et un déploiement flexible**
- Connexion fluide grâce à l'itinérance rapide : profitez d'une diffusion en continu transparente partout, en passant sans effort d'un point d'accès à l'autre**
- Administration centralisée Cloud : s'intègre à Omada SDN pour l'accès au cloud et la gestion à distance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : EAP610-OUTDOOR

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

Débit de transfert des données maximum : 1201 Mbit/s

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Balayage de canal automatique : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : WEP, WPA, WPA2, WPA3

Design :

Positionnement : Poteau, Mur

Couleur du produit : Blanc

Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Fonctions de l'antenne : Antenne intégrée
Support VLAN : Oui
Niveau de gain de l'antenne (max) : 5 dBi
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : -30 - 70 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Limitation du débit : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 280,4 mm
Isolation sans fil : Oui
Profondeur : 106,5 mm
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Adaptateur PoE inclus : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Hauteur : 56,8 mm
Protocoles :
Protocoles de gestion : SNMP v1/v2c
Kit de montage : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Direction de la bande : Oui
Tension d'entrée AC : 8 V
Courant d'entrée : 0.5 A
Qualité de service (QoS) : Oui
Syslog : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Programme de gestion : Omada