

HANWHA- Caméra box IP 4K AI 8 Mps PNB-A9001



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PNB-A9001	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique :	50 mA
Consommation électrique typique :	10,8 W
Consommation (max) :	13,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,5 W
Sortie CC en volts :	12
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	3840 x 2160 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3at

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Navigateur Web : Oui

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP / IP, UDP / IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Caméra :

Illumination minimum : 0,03 lux

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Type de LED : IR

Total des megapixels : 8 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265

Audio :

Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 -law, G.726

Ports RS-485 : 1

Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)

Analyse vidéo intelligente : Oui

Rapport signal-sur-bruit : 120 dB

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 8.1

Poids et dimensions :

Largeur : 81 mm

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2)

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 512 Mo

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Profondeur : 165 mm

Mémoire interne : 4096 Mo

Fonction de comptage des personnes : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Port USB : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Hauteur : 67 mm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Résolution effective du capteur : 8 pixels

Entrée DC : Oui

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Auto focus : Oui

Nombre maximum d'ouverture : 2

Nomnbe d'ouverture minimum : 1
Retournement automatique : Oui
Nombre d'utilisateurs : 3 utilisateur(s)
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3864 x 2180 pixels
Type de capteur : CMOS
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Débit binaire : 64
Défilement et miroir : Oui
IR intelligent : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Détection audio : Ou