

# ATEN KH1532A SWITCH KVM 32 PORTS CAT5



## DESCRIPTION

Le switch KVM ATEN KH1532A fait parti de la gamme professionnelle Altusen garantie 3 ans.

Il Permet de raccorder des serveurs d'être situés jusqu'à 50 mètres du switch KVM central, grâce à des cordons de Catégorie 5 simplifiant l'installation et réduisant de meme le coût d'installation.

Le switch KVM KH1532A est extensible par chaînage sur un port spécifique dédié, jusqu'à 31 swich KVM additionnels (KH1508A/KH1516A/HK1532A) dans une configuration de montage en cascade à partir d'une seule console (clavier, souris, écran).

Caractéristiques:

- Switch KVM 1 x 32 (1 console / 32 serveurs)
- Ports de chaînage dédiés
- Déconnectable à chaud (Hot Pluggable)
- Fonction Auto-sensing des ports
- Indication de la position de la station par LED
- 2 niveaux de sécurité: administrateur et utilisateurs
- 2 niveaux de déconnexion: manuel et programmable
- Aucun logiciel nécessaire, menu On Screen Display (OSD) ou touches de fonctions
- Fonction AutoScan
- Contrôle du KVM: jusqu'à 1920x1200 @60Hz à 30m ,1600x1200 @60Hz à 40m, and 1280x1024 @75Hz à 50m
- Multi plateforme: PC, Mac, Sun(usb/vga)
- Fonctionne avec les module adaptateurs KVM PS/2 et USB (ref 267520 et 267570)
- câble pour raccordement Module/KVM : Cordons patch RJ45 CAT5 ou plus
- Montable en rack 19" (1U)
- Alimentation interne 110-220V

Connecteurs:

- Ports console : 2 x PS/2 + 2 x USB (clavier/souris) et 1 x HD15 (écran VGA)
- Ports KVM : 32 x RJ45
- Ports Cascade : 1 x DB25M, 1 x DB25F
- Mise à jour Firmware : 1x RJ11

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Marque : ATEN                                  |
| Part number : KH1532A-AX-G                     |
| <b>Caractéristiques principales :</b>          |
| Nombre de ports : 32                           |
| Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2 |
| Type de port video KVM : VGA                   |
| KVM IP : Non                                   |
| Rackable : Non                                 |
| Résolution maximale : 1600 x 1200              |
| <b>Caractéristiques secondaires :</b>          |
| KVM sur Cat 5 : Oui                            |