

AUTODOME 7100i PTZ 2MP HDR 40x IP66 suspendu IR NDP-7802-Z40L



DESCRIPTION

Fonctionnalités principales :

- Imagerie haute performance : Capteur doté des technologies Starlight et HDR, couplé à un illuminateur IR longue portée (300 m) pour une visibilité optimale en conditions difficiles.
- Analyse IA avancée : Détection intelligente (IVA Pro) basée sur le deep learning et alertes automatiques en cas d'activités inhabituelles.
- Flexibilité et sécurité : Système à quatre flux configurables avec option de connexion directe par fibre pour une transmission sécurisée.

Caractéristiques :

- Résolution : 2 MP
- Pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080
- Distance focale de l'objectif (mm) : 4,25 - 170 mm
- Zoom de l'objectif (x) : 40 x

Autres caractéristiques :

- Température de fonctionnement : -40 - 50 °C
- Plage de panoramique : 0° - 360° continu
- Poids net : 5.62 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDP-7802-Z40L

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation (max) : 66,6 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 64,8 W
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3bt
Zoom optique : 40x
Cartes mémoire compatibles : SD
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/ RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); SOAP; CHAP; Digest authentication; HSTS; RTSPS; MQTT; SRTP
Caméra :
Illumination minimum : 0,001 lux
Zoom numérique : 32x
Distance de vision nocturne : 300 m
Taille maximale de la carte mémoire : 2 To
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc, Noir
Caractéristiques de gestion :
Géré sur le Cloud : Oui
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.265, M-JPEG, H.264, HEVC
Formats audio pris en charge : G.711, AAC-LC, AAC
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 768 x 432, 512 x 288, 704 x 576, 720 x 480, 720 x 576
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :

Largeur : 210,6 mm
Diffusion vidéo : Oui
Mémoire flash : 8192 Mo
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Profondeur : 210,6 mm
Distance de détection : 2316 m
Tour enregistrement : Oui
Mémoire interne : 4096 Mo
Points préréglés : Oui
Distance de reconnaissance : 463 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 100%
Hauteur : 324 mm
Manuel d'utilisation : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Température de couleur : 10000 K
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 66.35°
Longueur focale : 4.25 - 170 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle d'inclinaison : -90 - 20°
Vitesse d'inclinaison : 400 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse panoramique : 400 °/sec
Distance d'identification : 232 m
Nombre maximum d'ouverture : 4,95
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Type de contrôle de gain : Auto
Retournement automatique : Oui
Pays d'origine : Portugal
Balance des blancs : Auto, Intérieure, Extérieure, ATW
Type de capteur : CMOS
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm<b