

ICX7550-24F-E2 - Switch d'accès/agrégation, 24 SFP+ 10 Gigabit, 2 QSFP28 40/100G



DESCRIPTION

Switch d'accès/agrégation 10 Gigabit Ethernet de niveau 3, double alimentations et triple ventilateurs

- 24 emplacements SFP+ pour modules 1/10GBase-X
- 2 emplacements QSFP28 pour modules 40/100Gbase-SR/LR
- 1 slot d'extension pour modules de stack/uplink
- Fonctions niveau 3 premium sous licence
- Empilable jusqu'à 12 unités
- 2 blocs d'alimentations assurant la redondance extractibles à chaud
- 3 blocs de ventilateurs assurant la redondance extractibles à chaud
- Rackable 19'

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RUCKUS

Part number : ICX7550-24F-E2

Design :

Grille de montage : Oui

Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z

Soutien 10G : Oui

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Caractéristiques de gestion :

Type de commutateur : Géré

Bloc d'alimentation inclus : Oui

Alimentation redondante (RPS) : Oui
Nombre d'alimentations d'énergie : 2
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Banc de commutateurs : L3
Empilable : Oui
Connectivité :
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Non
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 1080 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Nombre de modules SFP+ installés : 24
Taux de transfert : 803 Mpps
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 406,4 mm
Hauteur : 44 mm
Nombre de ventilateurs : 3 ventilateur(s)
Représentation / réalisation :
Niveau sonore : 51 dB
Poids : 6,04 kg
Temps moyen entre pannes : 853,073 h