

Aten VE800AR recepteur hdmi RJ45 60M



DESCRIPTION

Boitier récepteur ATEN VE800AR HDMI pour refs 051205 et 051206

Plus produit :

Étend la distance entre la source HDMI et l'écran HDMI
Utilise deux câbles Cat 5e pour connecter les unités locales et distantes
Doté de la technologie ATEN EDID qui permet la transmission sur du câble Cat 5e
Étend 1080p de 40 m ; étend 1080i (HDTV) de 60 m
Qualité vidéo supérieure - 1920 x 1200, jusqu'à 1080p
HDMI (3D, couleurs profondes) ; compatible HDCP
Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master
Le commutateur d'ajustement d'égalisation à 8 segments optimise la qualité d'affichage
Compatible DDC

Caractéristique

6.75 Gbps de bande passante

2x entrées RJ45 (TDMS et DDC)

Une sortie HDMI 1.4 (3D)

Résolutions :

1080i : 60m

1080p : 40m

Alimentation par transformateur secteur 5V 1W

Dimensions du boîtier

9.00 x 5.50 x 2.20 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VE800AR-AT-G
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Caractéristiques :
Type : Récepteur AV
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Types de câbles soutenus : Cat5e
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de sorties HDMI : 1
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Distance de transfert maximale : 60 m
Poids et dimensions :
Poids : 315 g
Puissance :
Tension de fonctionnement : 5 V
Dimensions du récepteur (L x P x H) : 550 x 90 x 23 mm
Consommation électrique typique : 0,75 W
Poids du récepteur : 160 g
Sortie Vidéo : HDMI Type A F
Manuel d'utilisation : Oui
Bande passante : 225 MHz
HDCP : Oui
Impédance : 100 Ohm
Matériel : Métal
Modes vidéo pris en charge : 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1200 (WUXGA)
Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Kit de montage : Oui
Couleur du produit : Noir
Entrée DC : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 59 mm
Profondeur du colis : 119 mm
Hauteur du colis : 160 mm
Poids du paquet : 322 g
Données logistiques :
Largeur du casier principal (externe) : 315 mm
Longueur du casier principal (externe) : 490 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 178 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,91 kg
Poids net du carton principal : 6,3 kg
Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)