

DAHUA- Kit visiophone avec tablette 7" DHI-KTW02



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY
Part number : DHI-KTW02
Caméra :
Mégapixel : 2 MP
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Type de capteur : CMOS
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Détails techniques :
Technologie de connectivité : Avec fil &sans fil
Puissance :
Type d'alimentation de l'unité extérieure : DC/PoE
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Réseau :
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Écran :
Taille de l'écran : 17,8 cm (7»)
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Support de stockage :
Emplacement de carte mémoire : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi : Oui
Informations sur l'emballage :
Unité intérieure incluse : Oui

Données logistiques :	
Quantité :	1 pièce(s)
Couleur :	Non
Unité extérieure incluse :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), SD
Design :	
Couleur du produit :	Gris clair
Taille maximale de la carte mémoire :	256 Go
Tension sortie de l'adaptateur secteur :	33 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur :	1 A
Type de LED :	IR
Technologie de câblage :	10/100Base-T(X)
Haut-parleur :	Oui
Technologie d'affichage :	TFT
Résolution de l'écran :	1024 x 600 pixels
Nombre maximum de caméras pris en charge :	1
Lecteur RFID :	Oui
Lecteur d'empreintes digitales :	Oui
Effet de suppression du bruit :	Oui
Code (IP) Internationale Protection :	IP65
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Consommation électrique typique :	6 W
Consommation d'énergie (mode veille) :	3,5 W
Certificats de conformité :	CE, Federal Communications Commission (FCC)
Commande station de porte :	Oui
Conformité à la durabilité :	Oui
Contrôle automatique du gain :	Oui
Fonction de détection de mouvement :	Oui
Microphone intégré :	Oui
Montage mural :	Oui
Protocoles VoIP :	RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
Écran tactile :	Oui
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265
Angle de vision horizontal :	110°
Angle de vision vertical :	62°
Cadence maximale :	30 ips
Installation prise en charge :	verticale
Matériau du boîtier/corps :	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Type de commande :	Tactile
Usage adapté :	Extérieure
Protocoles réseau pris en charge :	RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
Conditions environnementales :	
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 90%
Température d'opération :	-40 - 60 °C
Poids et dimensions :	
Dimensions de stations de porte (l x L x h) :	160 x 50 x 30 mm
Quantité de commande minimum :	1 pièce(s)
Codecs vocaux :	G.711a, G.711u, PCM