

HANWHA- Caméra dôme QND-6082R1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QND-6082R1	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 6 W	
Consommation (max) : 6,5 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7,7 W	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP	
Distance de vision nocturne : 20 m	

Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 120 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Mémoire interne : 512 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Poids et dimensions :
Hauteur : 98,8 mm
Diamètre : 12 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Caméra :
Angle de rotation : 355°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Système d'objectif :
Nombre maximum d'ouverture : 2,9
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Compensation de luminosité : Oui
Poids : 320 g