

HANWHA- Caméra IP multidirectionnelle 4 canaux 2 Mps PNM-9084QZ1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PNM-9084QZ1	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 20 W	
Consommation (max) : 33 W	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Non	
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet	
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC	
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP	

Caméra :
Illumination minimum : 0,004 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Total des megapixels : 8 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Mémoire flash : 1280 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Système d'objectif :
Distance de détection : 0,5 m
Mémoire interne : 5120 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Poids et dimensions :
Hauteur : 116,5 mm
Diamètre : 25,1 cm
Gamme dynamique : 120 dB
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 28,4 m
Distance de détection (télé) : 71,8 m
Distance de reconnaissance (large) : 5,7 m
Distance de reconnaissance (télé) : 2,8 m
Distance d'identification (large) : 7,8 m
Distance d'observation (large) : 11,4 m
Distance d'observation (télé) : 28,7 m
Longueur focale : 3 - 6 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion