

PHILIPS- Afficheur professionnel stretch 37"

37BDL3050S/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS	
Part number : 37BDL3050S/00	
Écran :	
Taille de l'écran :	94 cm (37»)
Résolution de l'écran :	1920 x 540 pixels
Luminosité de l'écran :	700 cd/m²
Type HD :	Full HD
Format d'image :	32:9
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	4000:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Pas de pixel :	0,47 x 0,47 mm
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Version HDMI :	2.0
Quantité de ports dentrée HDMI :	1
Quantité de ports de sortie HDMI :	1
Ports d'entrée VGA (D-Sub) :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1
Version USB :	2.0
Connecteur USB :	USB Type-A
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Entrée audio PC :	Oui
Interface RS-232 :	Oui

Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Design :
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 200 mm
Représentation / réalisation :
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 70 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée : 100/240 V
Tension d'entrée AC : 100/240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Mémoire interne : 2 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G51
Capacité de stockage interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : Android 8.0
Poids et dimensions :
Afficher hauteur : 282,3 mm
Largeur : 928,5 mm
Profondeur : 48,7 mm
Hauteur : 282,3 mm
Poids : 7,76 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI, Capteur infrarouge, RS-232
Kit de montage : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Certificat :
Certification : THIS FCC Class A CB