

BARCO CLICKSHARE C-10 GEN2 AVEC DEUX BOUTONS



DESCRIPTION

ClickShare C-10 permet d’effectuer des présentations sans fil interactives dans n’importe quel espace de réunion. Le partage de contenu est simple. Il suffit d’un clic sur le ClickShare Button (Windows ou Mac) ou sur l’application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Commencez votre présentation en quelques secondes, sans câble, ni logiciel à télécharger ou formation préalable.

Bénéficiez d’une garantie de 5 ans gratuite sur votre produit avec Barco SmartCare : <https://www.barco.com/fr/product/clickshare-smartcare>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	BARCO
Part number :	R9861611EUB2
Connectivité :	
Interface :	HDMI
Puissance :	
Type de source d’alimentation :	Secteur
Design :	
Format :	Clé logicielle
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Nombre de sorties HDMI :	1
Tension d’entrée :	110 / 220 V
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d’exploitation Windows :	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	0 - 40 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	135 mm
Version HDMI :	1.4b
Couleur du produit :	Noir
Réseau :	

Standards wifi : 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%
Profondeur : 135 mm
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Caractéristiques :
Résolution maximum (HDMI) : 3840 x 2160 pixels
Bande de fréquence : 2.4 / 5 GHz
Système mobile supporté : Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15
Bi-bande : Oui
Modes vidéo pris en charge : 2160p
Résolutions de diffusion vidéo prises en charge : 4096 x 2160
Mirroring AirPlay : Oui
Hauteur : 34 mm
Cadence maximale : 30 ips
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Poids : 900 g
Consommation (max) : 24 W
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Consommation électrique typique : 10 W
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Miracast : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Voyants : Oui
Nombre d'utilisateurs : 32 utilisateur(s)
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.1
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, WPA2-PSK
Support smartphone à distance : Oui
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, Federal Communications Commission (FCC)
Conformité à la durabilité : Oui
Distance de fonctionnement maximum : 30 m
Entrée DC : Oui