

ALLIED AT-x930-52GPX Switch L3 48P GIGABIT PoE+ & 4 SFP+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	ALLIED TELESIS
Part number :	AT-X930-52GPX
Caractéristiques principales :	
Norme réseau :	Gigabit
Niveau d'administration :	Niveau 3
Management :	WEB+SNMP+RMON+CLI
Environnement d'utilisation :	Professionnel
Industriel :	Non
Rackable :	Oui
Fonction PoE :	Oui
Alimentation :	Interne redondante
Port console outband :	Oui
Température de fonctionnement :	0 à 50°C
Fixation :	Kit 19» fourni
Connectique :	
Nombre de port(s) total :	31
Nombre de port(s) RJ45 :	26
Nombre de port(s) fibres :	4
Nombre de port(s) BNC Ethernet :	0
Autre(s) port(s) :	CONSOLE USB & RJ45
Connectique RJ45 :	
Nombre de port(s) 10/100 :	0
Nombre de port(s) 10G :	0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 :	48
Connectique Fibre :	
Nombre de port(s) 100FX :	0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT :	0

Nombre de port(s) SFP + : 4
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W
Budget PoE (Watts) : 95 de base - variable selon extension ajoutée
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 48
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 440
Largeur (mm) : 420
Hauteur (mm) : 44