

EATON Onduleur 5E G2 - Série E - USB BS - 1600VA - Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5E1600UB
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 1,6 kVA
Puissance de sortie : 900 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 240 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Niveau sonore : 25 dB
Dispositifs de protection électrique : Surtension, Sous-tension
Connectivité :
Types de sortie AC : BS 1363
Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Design :
Format : Tower
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir
Alarmes sonores : Oui
Modes d'alarme sonore : Remplacement de batterie
Poids et dimensions :
Largeur : 133 mm

Profondeur : 180 mm
Hauteur : 330 mm
Type de commande : Boutons
Poids : 9,3 kg
Batterie :
Test de batterie automatique : Oui
Redémarrage automatique : Oui
Démarrage à froid : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Certificat :
Certificats de conformité : Directive basse tension (DBT), RoHS, WEEE
Durabilité :
Conformité à la durabilité : Oui
Données logistiques :
Quantité : 1 pièce(s)
Certification : IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE UKCA IEC/EN 62040-3 EAC Cm Ukr