

Allied AT-GS910/24 switch 24 ports Gigabit métal rackable



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-GS910/24-50
Caractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit
Niveau d'administration : Aucun
Management : Non
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Non
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Non
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Aucune
Connectique :
Nombre de port(s) total : 24
Nombre de port(s) RJ45 : 24
Nombre de port(s) fibres : 0
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : 0
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 24
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0

Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 341
Largeur (mm) : 210
Hauteur (mm) : 44