

POLY CCX 600 téléphone IP PoE OpenSIP avec combiné



DESCRIPTION

Le téléphone Polycom CCX 600 est pensé pour les managers et les cadres qui cherchent une solution de communication haut-de-gamme tout en alliant la modernité et la performance.

Doté d'un large écran couleur tactile de 7 pouces, il offre une performance audio de haute qualité grâce à la technologie Polycom® Acoustic Fence+ , supprimant les bruits de fond et l'écho. Que ce soit en mode duplex ou directement depuis votre combiné, la qualité du son reste inchangée.

Votre téléphone CCX 600 Polycom vous permet également d'être utilisé en bluetooth ou en Wi-fi.

Plus produit :

- Technologie Polycom® Acoustic Fence+ : suppression des bruits de fond
- Haut-parleur duplex intégral : annulation d'écho
- Large écran tactile couleur de 7 pouces
- Application Microsoft Teams intégrée
- Bouton dédié Cortana
- Wifi, bluetooth
- Qualité audio HD
- Accès direct au journal d'appel, calendrier, répertoire, réunions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 82Z85AA

Design :

Type de produit : Téléphone IP

Type de combiné : Combiné filaire

Couleur du produit : Noir

Montage : Sur bureau/mural

Représentation / réalisation :

Système d'exploitation installé : Android

Version du système d'exploitation : 9,0
Caractères Unicode UTF-8 supportés : Oui
Caractéristiques de gestion :
Commande de volume : Numérique
Écran :
Écran : LCD
Taille de l'écran : 17,8 cm (7»)
Résolution de l'écran : 1024 x 600 pixels
Écran tactile : Oui
Audio :
Haut-parleur : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi : Oui
Bluetooth : Oui
Modèle du Bluetooth : 4.2
Client DHCP : Oui
Journalisation des événements (Event Log) : Oui
Syslog : Oui
Connectivité :
Quantité de Ports USB 2.0 : 2
Entrée DC : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Quantité de ports RJ-9 : 1
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 263 mm
Profondeur : 60 mm
Hauteur : 217 mm
Poids : 1,97 kg
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Nombre de poignées fournis : 1 pièce(s)
Station de base : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85171800