

HANWHA Caméra bullet analogique HCO-6080R FHD 32-10m IR 30m IP66 IK10



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra bullet analogique HCO-6080R

Caractéristiques produit

- > Capteur/pixels : CMOS 1/2.8" 2 Mpx
- > Objectif : varifocal motorisé
- > Lentille (mm) : 3.2 à 10 mm
- > Résolution : 1920 x 1080
- > Fréquence max. : 25 ips
- > Éclairage min. : 0,11 Lux (couleur) et 0 Lux (N/B)
- > Infrarouge intégré : Oui
- > Portée des LED : jusqu'à 30 m
- > Distance max. de transmission 500m
- > Etanchéité : IP66
- > Antivandale : IK10
- > Installation facile (Plug & play), double alimentation
- > Fonctions embarquées : WDR (120 dB)
- > Coloris : Gris foncé

Accessoires compatibles :

- > SBO-100B1 :
- > SBP-302PM :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HCO-6080R

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité CCTV

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de fonctionnement maximum : 500 m

Mode Jour/Nuit : Oui

Visualisation à distance : Oui

Langues prises en compte : Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Suédois, Turc

Nombre de langues : 16

Plug and Play : Oui

Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Gris

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Anti-buée : Oui

Caméra :

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Détecteur d'image :

Scan progressif : Oui

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Nombre de lentilles : 1

Distance de détection : 0,5 m

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 30 m

Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Nombre d'images par seconde : 25 ips

Réduction du bruit : Oui

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, CC

Tension d'entrée AC : 24 V

Consommation (max) : 6 W

Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 55 °C

Poids et dimensions :

Hauteur : 259,8 mm

Diamètre : 7,8 cm

Poids : 948 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1