

PANASONIC Dome Motorise Extérieur Ip Full Hd H265, Zoom X21, Mecanism/ WV-S6530N



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC	
Part number : WV-S6530N	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : Secteur, PoE	
Tension d'entrée AC : 24 V	
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz	
Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 2,7 A	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 43 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 22 W	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Contrôle PTZ : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3at

Zoom optique : 21x

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ

Caméra :

Illumination minimum : 0,0004 lux

Zoom numérique : 16x

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Argent

Matériau du boîtier/corps : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)

Fonctions de protection : Anti-vandalisme, Résistant à leau

Total des megapixels : 3 MP

Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Audio :

Formats audio pris en charge : G.711, G.726, LC-AAC

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 180, 400 x 300, 640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)

Suivi automatique : Oui

Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 60 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 229 mm

Mode panoramique automatique : Oui

Mode patrouille : Oui

Résiste aux intempéries : Oui

Entrée jack microphone : Oui

Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C

Profondeur : 229 mm

Points pré-réglés : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 100%

Hauteur : 393 mm

Diamètre : 22,9 cm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 73°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 46°

Angle d'inclinaison : -30 - 90°

Vitesse de pré-réglage d'inclinaison : 100 °/sec

Vitesse d'inclinaison : 100 °/sec

Panoramique : 0 - 350°
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 300 °/sec
Vitesse panoramique : 100 °/sec
Nombre maximum d'ouverture : 4,5
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Contrôle automatique du gain : Oui
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 144 dB
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues : 9
Type de capteur : MOS
Longueur focale : 4 - 84.6 mm
Zone de Mise au point, normal : 1.5 m
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit bi