

EATON Single-Phase Switched Automatic Transfer Switch PDU



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : PDUMH32HVATNET
Design :
Types de PDU : Commutable
Type : Monophasé
Capacité du rack : 2U
Montage : horizontale
Matériau du boîtier/corps : Métal
Couleur du produit : Noir
Écran : LCD
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 18 sortie(s) CA
Prise mâle : IEC309
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Caractéristiques :
Voyants : Oui
Longueur de câble : 3 m
Caractéristiques de gestion :
Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, PowerAlert®, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, NTP
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 200-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Intensité (max): 32 A
Tension nominale de sortie : 200-240 V
Puissance max : 7700 W
Poids et dimensions :

Largeur : 444,5 mm
Profondeur : 317,5 mm
Dimensions (LxPxH) : 444 x 317 x 88 mm
Hauteur : 88,9 mm
Poids : 6,21 kg
Informations sur l’emballage :
Dimensions du colis (LxPxH) : 424 x 505 x 198 mm
Poids du paquet : 9,12 kg
Largeur du colis : 457,2 mm
Profondeur du colis : 497,8 mm
Hauteur du colis : 198,1 mm
Contenu de l’emballage :
Manuel d’utilisation : Oui
Conditions environnementales :
Température hors fonctionnement : -15 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Données logistiques :
Pays d’origine : Taïwan
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)