

Iiyama- Ecran bureautique 27" X2791HS-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : X2791HS-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m ²
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 59,8 cm
Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm
Appareil photo intégré : Non
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Couverture sRGB (max) : 99,7%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 611,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 190 mm
Hauteur (support inclus) : 427,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 3,8 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 688 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 442 mm
Poids du paquet : 5,8 kg
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14,1 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 3 - 20°
Consommation électrique typique : 14 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Commandes d'utilisateur : colour settings (i-Style colour, blue loght reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Contenu de l'emballage : quick start guide, safety guide
Hauteur : 427,5 mm
Largeur : 611,5 mm
Panneau de commande : Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select