

Iiyama- Ecran bureautique 27" X2793HSU-B1



DESCRIPTION

Moniteur IPS 27" écoresponsable avec pied ergonomique pour les espaces de travail modernes

Le ProLite X2793HSU est le choix idéal si vous recherchez un écran compact et performant, parfaitement adapté à un environnement multi-moniteur. Son design à cadre ultra-fin sur les quatre côtés offre un espace de travail moderne et épuré, tout en assurant une continuité visuelle fluide entre plusieurs écrans. La dalle IPS assure une image détaillée, des couleurs éclatantes et de larges angles de vision, tandis que le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une utilisation fluide et réactive. Les technologies Flicker-Free et de réduction de la lumière bleue contribuent au confort visuel, même lors de longues sessions de travail. Les haut-parleurs intégrés, le hub USB à deux ports, les entrées HDMI et DisplayPort ainsi que la prise casque permettent de conserver un espace de travail simple et bien connecté. Avec son enregistrement EPEAT, sa conformité TCO 10 et sa classe énergétique C, ce moniteur représente un choix durable et responsable, à la hauteur de votre rythme de travail.

Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.

Connectivité polyvalente pour tous vos appareils

Connectez plusieurs appareils et accessoires en un seul geste grâce aux ports HDMI, DisplayPort et au hub USB, optimisant votre espace de travail pour une efficacité maximale et assurant un bureau dégagé et un flux de travail ininterrompu.

Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez d'un son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.

Réduction de la fatigue oculaire

Vous pouvez travailler, étudier ou vous divertir plus longtemps sans fatigue oculaire grâce à la technologie sans scintillement et à la réduction de la lumière bleue. Ces fonctionnalités réduisent la fatigue visuelle et améliorent le confort de vision, ce qui vous permet de rester concentré et productif tout au long de la journée.

Économisez de l'électricité, maintenez la performance de l'image

Par rapport à un moniteur de classe énergétique C de mêmes dimensions, le moniteur iiyama avec étiquette énergétique C permet de réduire les coûts énergétiques d'environ 37 % sans perte de qualité d'image. Le rétroéclairage LED efficace, associé à un filtre couleur haute performance, préserve la luminosité et l'intensité des couleurs, garantissant ainsi l'expérience visuelle que vous

attendez. Et grâce à une consommation d'énergie réduite, vous protégez également l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : X2793HSU-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Temps de réponse : 1 ms
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 33,6 cm
Taille visualisable verticale : 59,8 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm
Appareil photo intégré : Non
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Couverture sRGB (max) : 96%

Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 611,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 190 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 427,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 4 kg
Contenu de l'emballage :
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 688 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 422 mm
Poids du paquet : 5,7 kg
Type d'emballage : Boîte
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 3 - 20°
Consommation électrique typique : 14 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Japonais, Tchèque, Néerlandais, Polonais, Ukrainien
Consommation (max) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 250 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G