

HANWHA- Caméra bullet XNO-6123R



DESCRIPTION

Caractéristiques principales :

Hanwha XNO-6123R.

Résolution maximale : 2 mégapixels

Longueur maximale de vision infrarouge : WiseIR 90 m (295,28 pieds)

Jour et nuit (ICR), plage dynamique extrême (150 dB)

WiseNR? (Basé sur le moteur d'IA), WiseStream? (Basé sur le moteur d'IA)

DIS avec capteur gyroscopique intégré

Événements analytiques basés sur le moteur d'IA (NPU) : Détection d'objet (Personne/Visage/Véhicule - voiture, camion, bus, vélo, moto/Plaque d'immatriculation), IVA (Ligne/Area virtuelle, Entrée/Sortie, Rôder, Direction, Intrusion)

Événements analytiques : Détection de défocalisation, Détection de mouvement, Altération, Détection de brouillard, Détection audio, Classification sonore, Détection de choc, Apparition/Disparition

Certification : IP66/IP67, NEMA4X, IK10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNO-6123R

Design :

Format : Balle (forme)

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 13,1 W

Consommation (max) : 16,5 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 15,5 W

Sortie CC en volts : 12

Sortie CC en ampères : 0,05 A

Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Zoom optique :	12x
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Caméra :	
Illumination minimum :	0,03 lux
Zoom numérique :	32x
Distance de vision nocturne :	90 m
Wifi :	Non
Type de montage :	Plafond/Mur/Poteau
Couleur du produit :	Blanc
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Audio :	
Formats audio pris en charge :	AAC-LC, ADPCM, G.711 -law, G.726
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage :	16000 kHz
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080)
Carte mémoire incluse :	SD
Nombre d'images par seconde :	120 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 60 °C
Diffusion vidéo :	Oui
Mémoire flash :	512 Mo
Entrée jack microphone :	Oui

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Smart Super Noise Reduction V (SSNR V), WiseNR
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Diamètre : 9,34 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur du produit : 298,4 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 270°
Champ de vision vertical (module optique) : 33°
Champ de vision horizontal (module optique) : 55°
Longueur focale : 5.2 - 62.4 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Type d'antenne : Interne
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 3
Type de contrôle de gain : Manuel
Gamme dynamique : 150 dB
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Turc
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 73,8 m
Distance de détection (télé) : 879,5 m
Distance de reconnaissance (large) : 14,8 m
Distance de reconnaissance (télé)