

# PANASONIC Dome Fixe Interieur Antivandale Full Hd Serie S H265, 60Ips/ WV-S2231L



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-S2231L

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe

### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Résine

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

### Caméra :

Illumination minimum : 0,0004 lux

Angle d'inclinaison : -30 - 85°

Panoramique : -240 - 120°

Balance des blancs : ATW, AWC

### Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Type de capteur : MOS

### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 3,6x
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Longueur focale : 2.8 - 10 mm
<b>Vision de nuit :</b>
Vision nocturne : Oui
Type de LED : IR
<b>Vidéo :</b>
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels
Total des megapixels : 3 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Réduction du bruit : Oui
Contrôle automatique du gain : Oui
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
<b>Audio :</b>
Système audio : 2-voies
Système audio, plein duplex : Oui
Formats audio pris en charge : G.711, G.726, LC-AAC
Microphone intégré : Non
Codecs vocaux : G.711, G.726
Détection audio : Oui
<b>Réseau :</b>
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : CP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, DiffServ
Wifi : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
<b>Support de stockage :</b>
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
<b>Connectivité :</b>
Entrée DC : Oui
Interface : RJ-45
<b>Sécurité :</b>
Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMP
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
<b>Puissance :</b>
Type de source d'alimentation : PoE
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
<b>Conditions environnementales :</b>

Température d'opération : -10 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 102,5 mm

Diamètre : 12,9 cm

Poids : 750 g

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1

**Détails techniques :**

Adapté à une utilisation extérieure : Oui

Filtre infrarouge amovible : Oui