

Iiyama- Ecran bureautique 32" XUB3297QSNP-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : XUB3297QSNP-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 5 W
Écran :
Taille de l'écran : 81,3 cm (32")
Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels
Type HD : Quad HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m ²
Type de porte USB amont : USB Type-C
Temps de réponse : 1 ms
Nombre de ports en aval : 4
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat

Nombre de ports USB de type C en amont : 1
Forme d'écran : Plat
Quantité de ports avals USB de type A : 2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Capacité de puissance USB : Oui
Design :
Position de marché : Professionnel
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 95 W
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 2.0
Pas de pixel : 0,273 x 0,273 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Quantité de sorties DisplayPort : 1
Version de la sortie DisplayPort : 1.4
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 150 kHz
Taille visualisable horizontale : 69,8 cm
Taille visualisable verticale : 39,3 cm
Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
DDC/CI : Oui
Built-in Commutateur KVM : Oui
Profondeur de couleurs : 8 bit
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 714 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 245,5 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 602 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 9,5 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 714 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 795 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 245,5 mm
Profondeur du colis : 185 mm
Réglage de la hauteur : Oui

Hauteur (sans support) : 452 mm
Hauteur du colis : 506 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 11,6 kg
Type d'emballage : Boîte
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 31,7 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 23 - 5°
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 47,5 kWh
Consommation électrique typique : 40 W
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Consommation électriqu