

ATEN CM1942 KVM Matrice Double écran DisplayPort 4k / USB 3.1 / Audio - 2 ports



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CM1942-AT-G

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 2

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : DisplayPort

Quantité d'interface DisplayPorts : 4

Version de DisplayPort : 1.2

Quantité de ports B de type USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Ports de console : Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A

Quantité de ports HDMI de la console : 2

Concentrateur USB : Oui

Quantité de ports USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) de type A Hub : 2

Connexions audio : Oui

Sortie de casque : 4

Nombre d'entrées de microphone : 4

Entrée DC : Oui

Représentation / réalisation :

Type HD : 4K Ultra HD

Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels

Taux de transfert de données (max) : 5 Gbit/s

Intervalle de scan : 1,3,4,5,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,99 s

HDCP : Oui

Détection de mise sous tension : Oui

Design :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal
Voyants : Oui
Bouton poussez : Oui
Touches directes : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Consommation électrique typique : 11,58 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 71,8 mm
Profondeur : 260 mm
Hauteur : 42,5 mm
Poids : 640 g
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 98 mm
Profondeur du colis : 325 mm
Hauteur du colis : 210 mm
Volume de l'emballage : 6796,04 cm ³
Poids du paquet : 1,9 kg
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 8,1 kg
Largeur du casier principal (externe) : 342 mm
Longueur du casier principal (externe) : 512 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 10,2 kg
Volume du casier principal (externe) : 40776,25 cm ³
Pays d'origine : Taïwan