

HANWHA - Camera thermique TNO-C3030TRA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	TNO-C3030TRA
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	7,7 W
Consommation (max) :	9,4 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	10,8 W
Vidéo :	
Résolution maximale :	768 x 576 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT

Taille maximale de la carte mémoire : 1 To
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Plastique
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 -law, G.726
Ports RS-485 : 1
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 384 x 288
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 93,8 mm
Diffusion vidéo : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 233,5 mm
Détecteur d'image :
Type de capteur (module thermique) : Noise equivalent temperature difference (NETD)
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Hauteur : 93,8 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Sécurité :
Capteur de température : Oui
Plage de températures : -40 - 550 °C
Précision de mesure de température : 4 °C
Caméra :
Angle de rotation : 350°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 37.9°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 28.7°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 46.7°
Angle d'inclinaison : 0 - 90°
Panoramique : 0 - 350°
Nombre maximum d'ouverture : 1
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
IFOV (résolution spatiale) : 1,8 mRad
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc
Nombre de langues : 16
Sensibilité thermique (NETD) : 30 mK
Taille des pixels de la caméra : 17 µm
Type de capteur : Microbolomètre
Distance minimale de mise au point : 2,8 m
Focale Fixe : 9,7 mm

Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Capacité de la RAM : 2000 Mo
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2, PEAP, SRTP
Authentification Digest : Oui
Classification des cibles véhicules et humaines : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
&