

DAHUA caméra dôme IP IPC-HDBW5431R-ZE 4 mégapixels



DESCRIPTION

Caméra Réseau IR à Plage Dynamique Étendue (WDR) de type dôme 4 mégapixels équipée de la technologie ePoE

Plus produit :

La technologie ePoE de Dahua, conçue en interne, adopte une modulation de codage 2D-PAM3 avancée de la couche physique et réalise une transmission en duplex intégral de plus de 800 mètres à la vitesse de 10 Mbps ou 300 mètres à la vitesse de 100 Mbps via Cat 5 ou un support de câble coaxial. En outre, il prend en charge la technologie d'alimentation PoE et PoC qui a grandement simplifié la construction et le câblage. La technologie Dahua ePoE offre une nouvelle façon d'effectuer la transmission longue distance entre une caméra IP et un commutateur réseau. Il permet une conception plus flexible du système de surveillance, améliore la fiabilité et réduit les coûts de construction et de câblage.

Elle est également équipée d'un algorithme d'analyse vidéo intégrée qui fournit des fonctions intelligentes pour surveiller une scène de violations Tripwire, détecter d'intrusion et des objets abandonnés ou manquants. Une caméra avec IVS répond rapidement et avec précision aux événements de surveillance dans un domaine spécifique avec un suivi intelligent. En plus de l'analyse des scènes, la caméra prend en charge la détection des visages pour capturer rapidement un visage et télécharger l'image sur un serveur. L'appareil photo permet également de détecter un sabotage en reconnaissant un changement de scène dramatique et en générant un message d'avertissement.

Caractéristiques :

Capteur 1/3" - 4 mégapixels

Résolution 2688 X 1520

Sensibilité 0 lux

LED : 50 m max

Lentille 2.7-13.5 mm motorisée

Angles de vision H = 106°-31°

codecs supportés : H.265+/H.265/H.264+/H.264

IVS : WDR 120db, Franchissement de ligne, Intrusion, Objet Abandonné/ Manquant, reconnaissance de visages, masquage de zones

Audio bidirectionnel (micro et HP non fourni)

Etanchéité IP67
Antivandale IK10
Compatible ONVIF et nativement avec QNAP
1 entrée / 1 sortie alarme
Alimentation PoE+ et 24 V / 12V (bornier)
Dimensions F 122 mm × 88,9 mm

Interface web compatible IE, Chrome, Firefox, Safari
Logiciel 64 caméras MAC et Windows
APP iOS et Android

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY
Part number : IPC-HDBW5431R-ZE
Caméra motorisée : Oui
Capteur : CMOS
Couleur : Blanc
Format : Dôme
Intérieur / Extérieur : Intérieure et extérieure
Résolution : 2688 x 1520
Type de caméra : Caméra IP
Type de montage : Plafond
Type de raccordement : Avec fil
Type de source d'alimentation : DC / PoE
Vision nocturne : Oui