

HANWHA Caméra IP XNV-6120



DESCRIPTION

XNV-6120

Caméra dôme réseau anti-vandale 2 Mpx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNV-6120	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE	
Tension d'entrée AC : 24 V	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 7 W	
Consommation (max) : 8,2 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7,8 W	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	

Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Non
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Commande de inclinaison de la caméra :	Oui
Zoom optique :	12x
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Caractéristiques de gestion :	
Navigateur Web :	Oui
Protocoles réseau pris en charge :	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Illumination minimum :	0,03 lux
Zoom numérique :	24x
Audio :	
Système audio :	2-voies
Taille maximale de la carte mémoire :	512 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Ivoire
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Fonctions de protection :	Anti-vandalisme
Total des megapixels :	2,16 MP
Format vidéo pris en charge :	AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Formats audio pris en charge :	ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC
Fréquence d'échantillonnage :	16 kHz
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante :	1
Nombre d'images par seconde :	60 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Rapport signal-sur-bruit :	50 dB
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 55 °C
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Poids et dimensions :	
Largeur :	160 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Entrée jack microphone :	Oui
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Profondeur :	160 mm
Technologie de réduction de bruit :	Répression du bruit digital 3d
Anti-buée :	Oui

Large dynamique éventail (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 128,4 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 54.58°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 32.19°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 61.4°
Angle d'inclinaison : 0 - 75°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 354°