

Moniteur 55 pouces full HD 700CD/m² bord fin



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SAMSUNG

Part number : UD55E-B

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED DID

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : Full HD

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 4000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 10000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 1209,6 x 680,4 mm

Diagonale d'écran (cm) : 138 cm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 81 kHz

Fréquence de balayage vertical : 48 - 75 Hz

Palette de couleurs : 72%

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

Port USB : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

RS-232C : Oui

Commande (IR) sortie : 1

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Largeur du cadre (côté) : 2,3 mm

Largeur du cadre (en bas) : 1,2 mm

Largeur du cadre (en haut) : 2,3 mm

Représentation / réalisation :

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Capteur de lumière ambiante : Oui

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

HDCP : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 136 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 190 kWh

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Dissipation thermique : 675 BTU/h

Poids et dimensions :

Largeur : 1213,5 mm

Profondeur : 96,6 mm

Hauteur : 684,3 mm

Poids : 21,5 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1355 mm

Profondeur du colis : 320 mm

Hauteur du colis : 809 mm

Poids du paquet : 29 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort

Carte de garantie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Autres caractéristiques :

Guide de démarrage rapide : Oui

Version de DisplayPort : 1.2

Plug and Play : Oui