

# TL-SX1008 Switch 8 Ports Multi-Gigabit 100 / 1G / 2,5G / 5G / 10G



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : TP-LINK                                                                                  |
| Part number : TL-SX1008                                                                           |
| Caractéristiques de gestion :                                                                     |
| Type de commutateur : Non-géré                                                                    |
| Connectivité :                                                                                    |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8                                       |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10G Ethernet (100/1000/10000)                |
| Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre) : 8                                                      |
| Réseau :                                                                                          |
| Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G : Oui                                                                                 |
| Auto MDI/MDI-X : Oui                                                                              |
| Négociation automatique : Oui                                                                     |
| Transmission des données :                                                                        |
| Capacité de commutation : 160 Gbit/s                                                              |
| Taux de transfert : 119 Mpps                                                                      |
| Répertoire MAC : 32000 entrées                                                                    |
| Enregistrement-et-réémission : Oui                                                                |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui                                                   |
| Trames géantes : 10000                                                                            |
| Mémoire cache de paquet : 16 Mo                                                                   |
| Design :                                                                                          |
| Grille de montage : Oui                                                                           |
| Format : 1U                                                                                       |
| Couleur du produit : Noir                                                                         |
| Voyants : Oui                                                                                     |
| Nombre de ventilateurs : 1 ventilateur(s)                                                         |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Certification : CE, FCC ,RoHS                                         |
| <b>Puissance :</b>                                                    |
| Source d'alimentation : Secteur                                       |
| Bloc d'alimentation inclus : Oui                                      |
| Tension d'entrée AC : 100 - 240 V                                     |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                                      |
| Courant d'entrée : 0.8 A                                              |
| Consommation (max) : 28,4 W                                           |
| <b>PoE (alimentation via le port Ethernet) :</b>                      |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                 |
| Température d'opération : 0 - 50 °C                                   |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C                         |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%                  |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%                         |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                          |
| Largeur : 294 mm                                                      |
| Profondeur : 180 mm                                                   |
| Hauteur : 44 mm                                                       |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                 |
| Câbles inclus : Secteur                                               |
| Guide de démarrage rapide : Oui                                       |
| Kit de montage en rack : Oui                                          |
| <b>Données logistiques :</b>                                          |
| Code du système harmonisé : 85176990                                  |