

# LEGRAND MULTIPRISE ZERO U 24 PRISES IEC C13 AVEC DISJONCTEURS 16 A



## DESCRIPTION

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans les baies et coffrets 19"

La gamme se décompose en 2 familles principales :

- PDU destinés à une installation horizontale (PDUs 19")
- PDU destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U)

PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19") :

Pour installation sur les montants de baies ou coffrets à entraxe de fixation 19" pour les PDUs 19". Bandeau hauteur 1U pour un encombrement limité. Guidage du cordon intégré. Fixation rapide sans vis. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant également une fixation verticale.

PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U) :

Pour installation verticale à l'arrière des baies afin de ne pas prendre de place dans l'espace 19". Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés avec 2 jeux de fixation métallique : boutonnières pour une fixation rapide sans vis, pattes standards à visser.

En fonction de leur équipement, les PDU respectent les normes en vigueur ci-dessous :

- Prises/fiches standard Franco/Belge : IEC/TR 60083
- Connecteurs pour matériels électriques C13 et C19 : IEC 60320-2-2
- Parafoudre basse tension : IEC 6164-11
- Interrupteur : IEC 60058-1
- Disjoncteur : IEC 60898-1
- Disjoncteur différentiel : IEC 61008-1
- Disjoncteur thermique : IEC 60730-2-9
- Fiche industrielle : IEC 60309-1
- Indice d'étanchéité : IP40 pour les standards Franco/Belge, IP20 pour les connecteurs pour appareils électriques (C13,C19)
- Résistance aux chocs : IK07
- Nombre de phases : 1
- Tension entrée : 230 V
- Courant entrée : 32 A

- Puissance max : 7,4 KW
- Type de raccordement : bornier, capacité maximum 6 mm<sup>2</sup>
- Longueur du cordon : N/A
- Matière du cordon : N/A
- Section du cordon : N/A
- Type de fiche : N/A
- Maintien du cordon : serre câble + système rotatif
- Nombre et type de prises : 24x C13 à verrouillage sans outil
- Couleur du socle : noir
- Orientation des prises : 90°
- Nombre de circuit par phase : 2
- Identification des circuits (couleur) : bleu / rouge
- Fonctions additionnelles : disjoncteurs C16 16 A
- Type de bandeau : zéro U aluminium
- Fixation (fournie) : 2 boutonnières + 2 pattes standard, 2 pattes Minkels + 2 vis

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Marque :                     | LEGRAND                                      |
| Part number :                | 646856                                       |
| <b>Connectivité :</b>        |                                              |
|                              | Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA |
| <b>Design :</b>              |                                              |
|                              | Types de PDU : Basique                       |
|                              | Type : Monophasé                             |
|                              | Capacité du rack : 0U                        |
| <b>Puissance :</b>           |                                              |
|                              | Tension nominale à l'entrée : 230 V          |
|                              | Montage : verticale                          |
|                              | Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz           |
|                              | Types de sortie AC : Coupleur C13            |
|                              | Intensité (max): : 32 A                      |
|                              | Matériau du boîtier/corps : Aluminium        |
|                              | Couleur du produit : Noir                    |
| <b>Caractéristiques :</b>    |                                              |
|                              | Sorties codées par couleur : Oui             |
| <b>Poids et dimensions :</b> |                                              |
|                              | Poids : 2,19 kg                              |
|                              | Puissance max : 7400 W                       |
|                              | Produits compatibles : Legrand LCS           |