55BDL1007X afficheur pour mur d'images 55" - 1,8mm



DESCRIPTION

Afficheur professionnel PHILIPS 55BDL1007X dédié pour un installation en mur d'images avec cadre ultra -fin (1.8 mm bord à bord)

Plus produit :

Qualité d'affichage optimisée pour le public
• Technologie LED Full HD pour des images éclatantes
• Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises
• Conçu pour fonctionner en continu
Optimisation de l'impact de votre message
• Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins
• Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs
Solutions innovantes pour toute application d'affichage
• Emplacement OPS en option pour créer une solution tout-en-un
Avantageux pour vous, votre activité et votre public
• SmartPower pour des économies d'énergie
• Préservez vos contenus avec FailOver

Caractéristiques :

• Diagonale d'ecran: 54,6 pouces / 138,7 cm
• Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
• Luminosité: 700 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 1 300:1
• Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
• Temps de réponse (standard): 8 ms
• Format d'image: 16/9
• Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 degrés
• Couleurs d'affichage: 1.073 milliard
• Entrée vidéo: Composantes (RCA), Composite (RCA), DVI-D, HDMI (x2), VGA (Analogique

DSub), DisplayPort (1.2)
• Sortie vidéo: DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-I)
• Entrée audio: Prise jack 3,5 mm, Audio G/D (RCA)
• Sortie audio: Audio G/D (RCA), Connecteur externe
• Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 3,5 mm
• Autres connexions: OPS
• Boucle de signal: RS-232, VGA, DisplayPort, DVI, Boucle IR (loopthrough)
• Installation aisée: Poignées de transport
• Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de luminosité ambiante, Veille avancée
• Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45, Carte OPS RS232, One Wire (HDMI-CEC)
• Positionnement: Portrait, Paysage
• HP 2 x 10W
• Matrice en mosaïque: Jusqu'à 10 x 10
• Épaisseur du cadre: 1.8 mm
• Largeur du cadre: 0.9 mm
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 211,4 x 682,2 x 98,5 millimètres
• Poids du produit: 24.35 kg
• Fixation VESA: 400 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 55BDL1007X/00
Écran :
Technologie d'affichage : LCD
Design :
Mise en page : Paysage/portrait
Largeur du cadre (côté) : 1,8 mm
Largeur du cadre (en bas) : 0,9 mm
Largeur du cadre (en haut) : 0,9 mm
Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6")
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm
Luminosité de l'écran : 700 cd/m²
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Taux de contraste : 1200:1
Puissance :
Consommation électrique typique : 168 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Quantité de ports dentrée HDMI : 2
Port DVI : Oui
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Informations sur l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, RS-232
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Port USB : Non
RS-232C : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 1211,4 mm
Profondeur : 98,5 mm
Vie du panneau : 50000 h
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Hauteur : 682,2 mm
Kit de montage : Oui
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Télécommande fournie : Oui
Couleur du produit : Noir
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Poids : 24,4 kg
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85285210
Durabilité :
Certification : CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT